

# GIROMIX MTM

## 8-12-15-20

VAGÃO MISTURADOR / VAGÓN MEZCLADOR



Desenvolvido para operações que exigem alta produtividade, precisão nutricional e desempenho contínuo no dia a dia. Com estrutura reforçada, sistema de pesagem programada e rotor de alta capacidade, proporciona misturas homogêneas, maior eficiência operacional e elevada confiabilidade no preparo da alimentação do rebanho.

Desarrollado para operaciones que exigen alta productividad, precisión nutricional y rendimiento continuo en el día a día. Con estructura reforzada, sistema de pesaje programable y rotor de alta capacidad, proporciona mezclas homogéneas, mayor eficiencia operativa y alta confiabilidad en la preparación de la alimentación del rebaño.



• Descarga lateral com ajuste de altura por meio de pistão hidráulico.


• Descarga lateral con ajuste de altura mediante pistón hidráulico.



• Balança com sistema de pesagem / dosagem programada.

• Balanza con sistema de pesaje / dosificación programable.






- Correntes e rolamentos de primeira linha.
- Graxeiras centralizadas em um único ponto que facilita o acesso.
- Engrenagens fresadas na transmissão e banhadas a óleo.
- Roldanas dos esticadores com rolamentos.
- Cadenas y rodamientos de primera calidad.
- Engrasadores centralizados en un solo punto para un fácil acceso.
- Engranajes mecanizados en la transmisión y lubricados con aceite.
- Poleas tensoras con rodamientos.

#### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS / ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| MODELO:                              | 8 m <sup>3</sup> | 12 m <sup>3</sup> | 15 m <sup>3</sup> | 20 m <sup>3</sup> |
|--------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| CAPACIDADE DA MISTURA M <sup>3</sup> | 8                | 12                | 15                | 20                |
| CARGA MÁXIMA POR PESO Kg             | 3.600            | 6.000             | 7.500             | 9.000             |
| POTÊNCIA TOMADA DE FORÇA CV          | á partir de 70cv | á partir de 85cv  | á partir de 100cv | á partir de 120cv |
| PESO Kg                              | 5.000            | 7.000             | 7.500             | 9.200             |
| PNEUS X2                             | 500/45x22,5      | 550/45x22,5       | 600/50x22,5       | 500/60x22,5 x4    |
| DIMENSÕES                            | 2,4x2,6x6,2      | 2,85x3,0x6,1      | 2,85x3,0x6,7      | 3,0x2,4x7,3       |
| CORRENTES                            | 80-100-120       | 100-120-140       | 100-120-140       | 100/2- 140/2      |
| ESPESSURA CHAPA FUNDO                | 9,35             | 12,52             | 12,52             | 12,52             |
| ESPESSURA CHAPAS LATERAIS            | 6,35             | 6,35              | 6,35              | 7,94              |
| ESPESSURA ROSCA SUPERIOR             | 9,53             | 9,53              | 9,53              | 9,53              |
| ESPESSURA ROSCA INFERIOR             | 9,53             | 12,70             | 12,70             | 12,70             |

- Rotor superdimensionado com raspadores intercambiáveis e substituíveis

- Rotor de gran tamaño con rascadores intercambiables y reemplazables



**MENTA MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.**

+55(16) 3667-9600  
www.menta.com.br

menta@menta.com.br

Menta Máquinas Agrícolas Ltda

/mentamaquinas

@mentamaquinas

