

GIROMIX VM 3.0

VAGÃO MISTURADOR / VAGÓN MEZCLADOR



Desenvolvido para pecuaristas que buscam mais produtividade na alimentação do rebanho, combinando simplicidade operacional, resistência e funcionalidade no preparo de misturas nutricionais. Com mistura eficiente, distribuição mecanizada e baixa necessidade de manutenção, oferece maior agilidade no manejo, reduzindo tempo operacional e aumentando a eficiência na rotina da propriedade.

Desarrollado para productores ganaderos que buscan mayor productividad en la alimentación del rebaño, combinando simplicidad operativa, resistencia y funcionalidad en la preparación de mezclas nutricionales. Con mezcla eficiente, distribución mecanizada y baja necesidad de mantenimiento, ofrece mayor agilidad en el manejo, reduciendo el tiempo operativo y aumentando la eficiencia en la rutina diaria de la propiedad.



Com sistema vertical de mistura, lâminas de alta eficiência e estrutura desenvolvida para o trabalho diário no campo, entrega rações homogêneas com agilidade e precisão. Ideal para propriedades de corte e leite, oferecendo mais praticidade no preparo e distribuição da alimentação do rebanho.

Con un sistema de mezcla vertical, cuchillas de alta eficiencia y una estructura diseñada para el trabajo diario en el campo, distribuye el alimento de forma homogénea con rapidez y precisión. Ideal para explotaciones ganaderas de carne y leche, ofrece mayor practicidad en la preparación y distribución del alimento para el ganado.

- Visor do nível do óleo do redutor planetário
- Indicador de nivel de aceite para caja de cambios planetaria.



- Mistura homogênea e eficiente
- Trituração rápida dos fardos
- Fácil operação e manutenção
- Distribuição mecanizada
- Maior eficiência no manejo alimentar
- Mezcla homogénea y eficiente.
- Trituración rápida de balas.
- Fácil operación y mantenimiento.
- Distribución mecanizada.
- Mayor eficiencia en el manejo del alimento.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CAPACIDADE DE CARGA	3 m ³
CAPACIDAD DE CARGA	
TIPO DE CHASSI	REBOCÁVEL
TIPO DE CHASIS	
COMPRIMENTO	2500 mm
LARGO	
ALTURA	2000 mm
ALTO	
LARGURA	1700 mm
ANCHO	
VELOCIDADE PTO	540 rpm
VELOCIDAD DE LA TOMA DE FUERZA	
POTÊNCIA MÍNIMA NECESSÁRIA	40 hp
POTENCIA MÍNIMA REQUERIDA	
PESO VAZIO	650 a 800 Kg
PESO EN VACÍO	
SISTEMA DE APOIO	MANUAL
SISTEMA DE SOPORTE	
Nº DE LÂMINA DO HELICOIDAL	5 uni.
NÚMERO DE CUCHILLAS HELICOIDALES	
ABERTURA COMPORTA	Hidráulica
APERTURA DE LA PUERTA	
Nº DE HELICOIDES	1 uni.
NÚMERO DE HELICOIDALES	
ESPESSURA DA CHAPA LATERAL	4,75mm- (3/16")
ESPESO DE LA PLACA LATERAL	
ESPESSURA DA CHAPA DA BASE	9,53mm- (3/8")
ESPESO DE LA PLACA BASE	
ESPESSURA DO HELICOIDAL	9,53mm- (3/8")
ESPESO DE LA CUCHILLA HELICOIDAL	
RODA/ PNEU	14" Pol.
RUEDA/NEUMÁTICO	185/60 R 14



MENTA MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.

+55(16) 3667-9600



www.menta.com.br

menta@menta.com.br



Menta Máquinas Agrícolas Ltda



/mentamaquinas



@mentamaquinas

